



## *Техническое описание*



### **Vetrificante Poliuretano Biclear H<sub>2</sub>O**

**Специальный прозрачный полиуретановый лак на водной основе для защиты материала Plasma 3D**

#### **Основные характеристики**

---

**Тип продукта:** Материал, в состав которого входят специальные полиуретановые смолы, в виде эмульсии и специальные стабилизирующие добавки. Данный материал придаёт декору PLASMA 3D, водоотталкивающие и моющиеся свойства, высокую стойкость к истиранию, а также придаёт глубину цвету. Материал поставляется в двух вариантах: глянцевый и матовый.

**Применение:** Используется как защитное прозрачное средство на декоративное покрытие PLASMA 3D, нанесенное на стены или полы.

#### **Нанесение**

---

**Подготовка несущей поверхности:** Перед нанесением Vetrificante Poliuretano необходимо тщательно очистить от пыли и просушить поверхность.

**Декор должен полностью просохнуть, следуя указанному в технической информации Plasma 3D времени, после этого приступить к нанесению Vetrificante.**

#### **Техническая информация по нанесению**

---

**Способы нанесения:**

*Валик для прозрачных материалов и кисть:* материал готов к применению.

Равномерно нанесите один слой материала с помощью валика или кистью. Подождите 12 часов (высыхание) и по необходимости нанесите второй слой.

- Температура нанесения: +15 - +30°C
- Относительная влажность: < 85%
- На касание: 3 - 4 часа
- Повторное нанесение: после 12 часов
- Полное высыхание: 5-7 дней
- Чистка инструментов: водой

## **Технические характеристики**

---

- Удельный вес: 1,1 кг/л
- Твердая масса: 43%
- Расход: 6-7 м<sup>2</sup>/л
- Цвет: Прозрачный
- Внешний вид: Глянцевый или матовый
- Фасовка: 4 л

## **Хранение**

---

Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяца.

Минимальная температура хранения: +5°C

Максимальная температура хранения: +30°C

## **Меры предосторожности**

---

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультироваться с документацией по безопасности.