



Техническое Описание



Stucco P3D alto spessore

Сухая (для разведения водой) штукатурка с клеевыми (спаивающими) свойствами для заделывания трещин, стыков и швов.

Основные Характеристики

Тип продукта: Штукатурка (пастообразная смесь) на основе стирол-акриловой эмульсии, талька, каолина, кварцевой муки, которые, в свою очередь, придают материалу твердость и предотвращают эффект карбонизации. Материал обладает отличной адгезией и пластичностью, что позволяет легко работать во время его нанесения. Помимо всего прочего, следует отметить, что отличная сцепка материала с поверхностью предотвращает его сползание с вертикальных поверхностей. Материал, также, обладает высокой стабильностью, отлично поддается шлифованию и не дает усадки.


Применение: Материал предназначен для заделывания межплиточных швов, как для стен так и для полов (керамогранит, гранит мрамор, паркет, ламинат и т.д.), для внутреннего и наружного применения, а также для получения гладкой поверхности в рамках подготовки поверхности под серию материалов PLASMA 3D или иное покрытие.

Нанесение

Подготовка поверхности: Убедитесь в том, что поверхность или пол полностью сухие. При необходимости удалите грязь из стыков. При необходимости обезжирьте поверхность с помощью соответствующего средства.



Методы использования



Шпатель вспомогательный, из нержавеющей стали, кельма или «японский» стальной шпатель:

Перед нанесением продукт следует смешать с водой до получения пастообразной смеси. Материал можно наносить двумя или более слоями через каждые 6 часов высыхания до момента устранения зазора (швов) между плитками или трещин. Данные, представленные в таблице ниже, рассчитаны при температуре воздуха 20 °С и уровне относительной влажности не более 50%.

Температура нанесения:	+5 +40 °С
Относительная влажность:	< 50%
Толщина слоя:	Без ограничений
Межслойное высыхание:	6-8 ч
Полное высыхание:	12 ч
Чистка инструмента:	водой

Технические характеристики

Удельный вес:	1,75 ÷ 1,85 кг/л
Вязкость:	-
pH:	7-8
Твердая масса:	72%
Расход:	Зависит от глубины дефекта
Цвет:	Белый
Внешний вид:	Матовый
Фасовка:	1 – 5 кг

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°С
- Максимальная температура хранения: +30°С

