



Техническое описание



Stucco Antico Dorè

Финишная декоративная штукатурка для акриловой венецианской штукатурки или PLAMA 3D, с эффектом золотого мрамора или эффектом натурального Оникса.

Основные характеристики

- Тип продукта:** Специальное финишное покрытие, под нанесение шпателем, для интерьерного использования, которое напоминает эффект натурального оникса или золотого мрамора. Данный материал на основе синтетических связующих, загустителей, карбоната кальция и специальных добавок. Эти технические особенности обеспечивают низкий расход, эластичность и легкость полирования до зеркального глянца. Материал позволяет легко добиться эффекта оникса, благодаря своим качествам и свойствам глубины рисунка.
- Применение:** Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в современном дизайне. Помимо этого, материал применим, в том же качестве и для серии напольных покрытий PLASMA 3D.

Нанесение

- Подготовка поверхности:** Перед нанесением Stucco Antico Dore нанесите в качестве базового декоративного покрытия нужного Вам цвета и дизайна, венецианскую штукатурку Stucco Antico Veneziano или PLASMA 3D, согласно техническим описаниям продуктов, но без защитных финишных покрытий (лака, воска).



Нанесение материала

Методы нанесения:



Вспомогательный шпатель (3M SPATOLA "FLEX" INOX art.50080) или венецианской кельмой из нержавеющей стали (3M STILROUND INOX art.21065):
Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить водой.

Нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки Stucco Antico Veneziano или Plasma 3D (согласно техническим рекомендациям по нанесению). Затем очень тонким слоем (практически на сдир) нанесите сам финишный материал Stucco Antico Dore, в качестве третьего слоя для венецианки, тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. После того как закончите наносить, сразу приступайте к полировке поверхности, с помощью того же инструмента – венецианской стальной кельмы или вспомогательного шпателя, до тех пор пока поверхность не станет зеркально глянцевой.

Для защиты поверхности от влаги, через 5-6 дней, с момента нанесения Stucco Antico Dore, нанесите очень тонким слоем воск (Specchio Cera), а в случае с полами PLASMA 3D, через 24 часа, с момента нанесения Stucco Antico Dore, нанесите защитный лак, рекомендуемый для данного типа покрытий.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина покрытия:	0,5 ÷ 1 mm
Высыхание на касание:	2 – 4 ч
Межслойное высыхание:	8 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,7 ÷ 1,8 Kg/l
Вязкость:	сПз
pH:	7-8
Твердая масса:	72%
Теоретический расход:	8-9 тq/Kg
Цвет:	карта цветов
Внешний вид:	Глянцевый мрамор или оникс
Фасовка:	1 кг

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C