



LOGGIA
industria vernici

Техническое Описание

Дата издания: Декабрь 2009

Effetto Tamponato Silossanico

Силоксановое лессирующее покрытие для интерьерного и экстерьерного использования. Выполняет как защитную функцию, так и как самостоятельный и дополнительный финиш.

Основные Характеристики

- Тип продукта:** Лессирующее декоративное покрытие на базе силоксановых смол с высокой степенью паропроницаемости и водоотталкивания.
- Область применения:** Лессирующее силоксановое покрытие предназначено для внутренней декоративной отделки и защиты, а также для декорирования экстерьерных фасадов. Наносится на моющие краски, на краски с кварцевой основой, на известковые и силикатные краски или на силоксановые краски. Подходит для декорирования и защиты рельефных покрытий (Штукатурок).

Нанесение

Подготовка несущей поверхности:



- Перед нанесением Effetto Tamponato убедиться в том, что декорируемая поверхность полностью высохла.
- При необходимости очистить тряпкой поверхность, удаляя скопившуюся пыль и грязь.



Нанесение материала

Способы:

Кисть Испанская, рукавица для декора или ветошь: перед нанесением необходимо развести материал водой максимум на 5 %.



- Приступить к нанесению Effetto Tampona Velato перекрещивающимися мазками один поверх другого и завершить работу на всей поверхности.
- Таким образом, получается дышащее декоративное покрытие с эффектом состаренных стен и с водоотталкивающими свойствами.

Замечание: С каждым последующим слоем нанесения материала цвет становится насыщенней.

Внимание! Не наносите материал по прямому назначению в дождливую погоду.

- Температура нанесения: +5 +35°C
- Относительная влажность нанесения: < 85%
- Рекомендуемая толщина одного слоя: 20 - 35мм
- Без пыли: 4 - 6 часов
- Повторное нанесение краски: после 12 часов
- Полное высыхание: 24 часа
- Чистка инструментов: водой

Колерование



- Продукт может быть колерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические Характеристики

- Удельный вес: 0,9 -1,0 кг/л
- Вязкость: сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 10%
- Производительность: 7-8 м²/л
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: матовое полупрозрачное
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14л

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Меры предосторожности

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, проконсультироваться с документацией по технике безопасности.

Инструкция

- Вуалирующее покрытие пригодное для тампонирования с эффектом состаривания и защитой.
- Нанесение одного или более слоев EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO в необходимом объеме для получения хорошо высыхающей пленки.
- Все должно выполняться в соответствии с установленными нормами по нанесению, по цене за м² включая стоимость материала и нанесение.

Меры предосторожности

- Предоставленная информация основывается на наших технических знаниях.
- Тем не менее все указания и рекомендации даются без гарантии с того момента, когда условия работы с материалом выходят за рамки нашего непосредственного контроля.
- Таким образом, рекомендуется удостовериться в пригодности продукта в особых случаях во время пробных выкрасов.

Loggia Industria – компания сертифицирована BVQI на соответствие качества UNI EN ISO 9001-2000.