



Техническое описание



Soffio Più'

Интерьерная виниловая высокоукрывистая дышащая краска - супербелая.

Основные характеристики

Тип продукта:	Экологически чистая дышащая краска для внутренних работ на основе виниловой эмульсии и TiO ₂ . Обладает бактерицидными свойствами и излучает приятным аромат сосны. Легко наносится и отлично укрывает, даже в 1 слой нанесения.
Применение:	Подходит для окраски потолков, ванных комнат, кухонь, интерьерных стен. Может применяться для окраски оштукатуренных, гипсовыми смесями, стен или гипсокартона, конгломератов различных видов, как новых, так и старых. Краска идеальна при использовании для окрашивания общественных помещений, торговых площадей, складов, заводов и т.д.

Нанесение

Подготовка поверхности:



Убедитесь, что поверхность полностью сухая и не имеет явных сколов и неровностей. При необходимости, подготовьте поверхность под покраску используя шпклевку типа FLYSTUK. Перед нанесением грунтовки FISSAMUR, убедитесь, что поверхность очищена от лишней пыли и грязи. Нанесите один слой изолирующей грунтовки (FISSAMUR), после чего дайте поверхности просохнуть в течении 4-6 часов. Теперь можно наносить саму краску Soffio Più'.

Нанесение краски

Методы нанесения:



Кистью: Разведите краску на 20-30% водой, как для первого, так и для второго слоев. Время межслойного высыхания: 4 – 5 часов.

Валиком: Разведите краску на 20% водой, как для первого, так и для второго слоев. Время межслойного высыхания: 4 – 5 часов.

Распылителем: Разведение водой зависит от мощности и характеристик машины.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 ÷ 40 μm
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4 ÷ 5 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	водой

Колеровка



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,72 ÷ 1,78 кг/л
Вязкость:	25.000 ÷ 30.000 сПз
pH:	7-8
Твердая масса:	71%
Расход:	5 – 6 м.кв./л
Цвет:	Белый
Внешний вид:	матовый
Фасовка:	4 л

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

