



## Техническое описание

# Stucco Velato Metallico

*Bronze, Rame, Argento, Oro*

Финишная декоративная штукатурка для классической венецианской штукатурки на минеральной основе с глянцевым металлизированным эффектом. Материал представлен в 3-х основных базах: бронзовая, медная, серебряная и золотая.



## Основные характеристики

---

**Тип продукта:** Специальное финишное покрытие, под нанесение шпателем, для интерьерного использования, которое придает эффекту натурального мрамора дополнительный металлизированный перелив, что делает покрытие еще более глубоким и благородным. Данный материал создается на основе акриловых связующих, и натуральных пигментных добавках.

**Применение:** Подходит для внутренней отделки классических интерьеров и в современном дизайне.

## Нанесение

---


**Подготовка поверхности:** Перед нанесением STUCCO VELATO METALLICO нанести в качестве базового декоративного покрытия нужного Вам цвета и дизайна, венецианскую штукатурку Marmorino Antico или Marmorino Antico a Calce Cerato, согласно техническим описаниям продуктов, но без защитных финишных покрытий (лака, воска).



## Нанесение материала

---

### Методы нанесения:



*Вспомогательный шпатель (3M SPATOLA "FLEX" INOX art.50080) или венецианской кельмой из нержавеющей стали (3M STILROUND INOX art.21065):*  
Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить водой.

Нанесите 2 слоя акриловой венецианской штукатурки Marmorino Antico или Marmorino Antico a Calce Cerato (согласно техническим рекомендациям по нанесению). Затем очень тонким слоем (практически на сдир) нанесите сам финишный материал STUCCO VELATO METALLICO, в качестве третьего слоя для венецианки, тем же методом, что и венецианская классическая штукатурка. После того как закончите наносить, сразу приступайте к полировке поверхности, с помощью того же инструмента – венецианской стальной кельмы или вспомогательного шпателя, до тех пор пока поверхность не станет зеркально глянцевой.

Для защиты поверхности от влаги, через 5-6 дней, с момента нанесения STUCCO VELATO METALLICO, нанесите очень тонким слоем воск (Specchio Cera).

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина покрытия:	0,5 ÷ 1 mm
Высыхание на касание:	2 – 4 ч
Межслойное высыхание:	8 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	водой

## Колеровка

---



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

---

Удельный вес:	1,7 ÷ 1,8 Kg/l
Вязкость:	сПз
pH:	7-8
Твердая масса:	72%
Теоретический расход:	7-9 м <sup>2</sup> /Kg
Цвет:	карта цветов
Внешний вид:	Глянцевый мрамор или оникс
Фасовка:	1 кг

## Хранение

---



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C