



Техническое описание



Domus Aurea

Декоративное покрытие с флоковыми добавками на акриловой основе.

Основные характеристики

Тип материала:

Domus Aurea - высококачественная декоративная штукатурка дизайн которой имеет характерные черты эффекта облачности с особыми островками более светлых оттенков. Такой внешний вид декора характерен для дизайна в котором необходимо отразить настроение состаренных стен с дорогой отделкой и отразить антикварный дух вечной классики. Благодаря своей структуре этот материал подходит как для защиты и декорирования домов, квартир, гостиниц, магазинов, где требуется предать помещению антикварный старинный образ.

Использование:

Рекомендуется для внутренней отделки помещений, ложится на, подготовленные соответствующим образом, стены из каменной кладки и бетона.

Подготовка

Подготовка поверхности:



- Поверхности должны быть сухими и отреставрированными в соответствии с рекомендациями согласно СНиП – “подготовка стен под покраску”. Грубые поверхности должны быть оштукатурены и шпатлевкой FLYSTUK или иной подобной, чтобы создать гладкую поверхность.
- После шпатлевания подготовительной финишной штукатуркой отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги типа P120, что бы устранить неровности и явные дефекты.
- Далее очистите поверхность от пыли и грязи и нанесите один слой грунтовки FISSAMUR (разбавленной, предварительно, в соотношении 1:1 - 1:3 водой).
- После высыхания грунта нанесите 1-2 слоя подложки QUARZO LISCIO, в базовом цвете или заколерованном в тот же цвет, что и сам декоративный материал DOMUS AUREA, но с меньшей интенсивностью. Время высыхания подложки между слоями 4-6 часов.

Нанесение декора

Методы:



Испанская широкая кисть и пластиковая гибкая венецианская кельма: Продукт готов к использованию.

- Через 4-6 часов высыхания подложки, приступаем к нанесению самого декора DOMUS AUREA.
- Нанесите слой DOMUS AUREA с помощью испанской кисти или широкой кисти 3M Spalter (Арт. 25211) перекрестными мазками, и распределите продукт, таким образом, по всей поверхности.
- Каждые 5-10 минут, с помощью пластиковой гибкой прозрачной кельмы компании 3M (Арт. 25178, 25182, 25183 или 25175) пригладите открытую поверхность, раздавливая и протягивая флоковые добавки, создавая с помощью хаотичных движений эффект облачности или античности (потертости).
- Через 4-6 часов высыхания, эффект готов!

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Уровень влажности:	< 85%
Толщина слоя:	80 ÷ 100 μm
Высыхание на касание:	2 ч.
Межслойное высыхание:	4 - 6 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Чистка инструментов:	водой

Колеровка



- Продукт может быть заколерован по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

- Удельный вес: 0,95 - 1,05 кг/л
- Вязкость: сПз
- pH: 7-8
- Твердая масса: 50%
- Производительность: 5-6 м² /л
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: Античный, рельефный
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14л

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

