



## Техническое описание



# Stucco Oro Nuance

Интерьерный декоративный финиш с вуалирующим золотым эффектом для акриловой венецианской штукатурки Stucco Antico Veneziano или напольных покрытий серии PLASMA 3D

## Основные характеристики

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Тип продукта:</b> | Интерьерное декоративное покрытие под нанесение шпателем или венецианской кельмой из нержавеющей стали, которое придает покрытию дополнительный эффект золота с глубиной текстуры натурального мрамора. Данный материал на основе синтетических связующих, загустителей, карбоната кальция и специальных добавок. Эти технические особенности обеспечивают отличную пластичность, низкий расход и возможность полирования до зеркального глянца, при этом, придать поверхности Эффект драгоценного камня с глубиной натурального мрамора. |
| <b>Применение:</b>   | Материал применим для серии напольных покрытий PLASMA 3D и акриловой венецианской штукатурки Stucco Antico Veneziano. Подходит для использования как в классических интерьерах, так и в современных.  |

## Нанесение

---


**Подготовка поверхности:** Перед нанесением Stucco Oro Nuance необходимо нанести базовые материалы Stucco Antico Veneziano или PLASMA 3D, согласно техническим рекомендациям по их нанесению. Но без финишных защитных покрытий типа воска или лаков.



## Нанесение материала

---

### Metodi applicativi:



*Шпатель вспомогательный (3M SPATOLA "FLEX" INOX art50080) или венецианская кельма из нержавеющей стали (3M STILMIRROR INOX art.21072):*

Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить материал водой.

После нанесения базовых материалов Stucco Antico Veneziano или PLASMA 3D, можно приступать к нанесению самого финиша Stucco Oro Nuance, тем же методом, что и нанесение классической венецианской штукатурки. Сразу после нанесения приступайте к полированию поверхности с помощью тех же инструментов.

Для приданию поверхности защитных свойств, через 5-6 дней приступайте к нанесению защитного слоя типа натурального пчелиного воска (Specchio Cera). Если Stucco Oro Nuance применяется для напольных покрытий серии PLASMA 3D, то нанесение лака может быть произведено уже через 24 часа, с момента нанесения Stucco Oro.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Температура нанесения:   | +5 ÷ +35 °C |
| Относительная влажность: | < 85%       |
| Толщина покрытия:        | 0,5 ÷ 1 mm  |
| Высыхание на касание:    | 2 ч         |
| Межслойное высыхание:    | 4 – 6 ч     |
| Полное высыхание:        | 24 ч        |
| Чистка инструмента:      | Водой       |

## Колерование

---



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

---

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Удельный вес:         | 1,7 ÷ 1,8 Kg/l |
| Вязкость:             |                |
| pH:                   | 7-8            |
| Твердая масса:        | 72%            |
| Теоретический расход: | 8-9 mq/Kg      |
| Цвет:                 | карта цветов   |
| Внешний вид:          | Золотая вуаль  |
| Confezioni:           | 1 кг           |

## Хранение

---



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C