



## Техническое описание



### Luce di Stelle

Интерьерное декоративное матовое покрытие с эффектом звездного неба или россыпи бриллиантов на поверхности вельветового полотна.

#### Основные характеристики

---

- Тип материала:** Luce Ddi Stelle - завораживающий декоративный эффект рассыпанных бриллиантов по поверхности вельветовой ткани, а при выборе небесных цветов, можно легко воспроизвести эффект звездного неба. Материал легок в использовании и прост для творчества. Рекомендуется для отделки вилл, роскошных апартаментов, отелей и магазинов.
- Применение:** Благодаря своей элегантности, материал LUCE DI STELLE идеален для декорирования вилл в классическом и современном стиле интерьеров, клубов, ресторанов, гостиниц и модных бутиков, салонов красоты и т.д.

#### Подготовка

---

##### Подготовка поверхностей:



Очистите поверхность от пыли и грязи, должным образом (стену или гипсокартон). Подготовьте поверхность под покраску, при необходимости стену рекомендуется прошпатлевать специальным материалом типа Flystuk. После чего, нанесите 1 слой акрилового грунта Fissacril разбавленного водой в соотношении 1: 4 водой. Через 4-5 часов нанесите 1 слой Luce di Stelle Primer белый (базовый цвет) или заколерованный в соответствии с Вашими пожеланиями.

## Нанесение материала

---



Кистью типа 3М PENNOLLE BROSSE (art. 25211):

Перед нанесением, рекомендуем разбавить материал на 20% водой.  
Перед нанесением взболтайте смесь.

Через 6–8 часов, после нанесения Luce di Stelle Primer приступайте к нанесению самого декоративного покрытия LUCE DI STELLE с помощью кисти перекрестным методом. Через 4-6 часов нанесите второй слой тем же способом. Также, материал можно наносить горизонтальным а потом вертикальным направлением (послойно) либо только в одном из направлений для обоих слоев. Во всех случаях получаются роскошные экстравагантные эффекты с ровным ненавязчивым мерцанием. После высыхания материала, для усиления мерцающего эффекта рекомендуем по поверхности пройти сухой губкой (сухим по сухому).

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	80 ÷ 120 µm
Высыхание на касание:	2 ÷ 4 ч
Межслойное высыхание:	2 – 4 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	водой

## Колерование

---



Продукт колеруется системой L'ANGELO OX4, согласно каталога.

Перед использованием рекомендуем смешать материал в разных упаковках одного и того же цвета между собой, для получения равномерности цвета на стене.

## Технические характеристики

---

Удельный вес:	0,85 ÷ 0,95 Kg/l
Вязкость:	8.000 – 15.000 сПз
pH:	6-7
Твердая масса:	46%
Теоретический расход:	7-8 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	Колеровочная карта
Уровень блеска:	серебряные блестки
Объем упаковки:	4 Л.

## Хранение

---



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур.

После использования, остаток продукта Может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)