



Техническое описание



Aria soft

Виниловая износостойкая укрывистая краска - интерьерная моющаяся дышащая.

Основные Характеристики

Тип продукта: Моющаяся краска для интерьерного использования с отличной степенью укрывистости, на основе винилового сополимера, обладает высокой износостойкостью. Отличная белизна базового цвета и устойчивость к грязи. Проста в применении.

Применение: Идеально подходит для окраски внутренних стен. Применяется на хорошо подготовленной оштукатуренной поверхности или гипсокартоне, а также, кафельной плитке, керамогранит и т.д.

Нанесение

Подготовка поверхности: Убедитесь, что поверхность полностью высохла и без изъянов. При необходимости зашпатлюйте поверхность с помощью шпатлевки типа FLYSTUK, затем ошкурьте поверхность с помощью наждачной бумаги, и, наконец, очистите поверхность от пыли и грязи. Нанесите один слой винилового грунта FISSAMUR и через 4-6 часов высыхания, приступайте к нанесению краски AIR SOFT, в 2 слоя. Время высыхания между слоями 4-5 часов.



Нанесение краски

Методы нанесения:



Малярная кисть: Разбавьте материал перед его нанесением на 20-30% водой, как для первого, так и для второго слоев. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Валик: Разбавьте материал перед его нанесением на 20% водой, как для первого, так и для второго слоев. Раскатывайте материал по поверхности тщательно, т.к. он очень укрывистый и поэтому имеет экономичный расход. Время высыхания между слоями 4-5 часов.

Распылитель: Разбавление материала перед его нанесением зависит от технических характеристик машины и размера сопла.

Температура нанесения	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	35 ÷ 40 μm
Высыхание на касание:	0,5 ч
Межслойное высыхание:	4÷5 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	Водой

Колерование



- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Технические характеристики

Удельный вес:	1,68 ÷ 1,71 Кг/Л
Вязкость:	20.000 ÷ 25.000 сПз
pH:	7-8
Твердая масса:	68%
Теоретический расход:	7–8 мq/l
Цвет:	Белый (база)
Внешний вид:	Матовый
Фасовка:	2,5 Л

Хранение



- Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.



- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, ознакомьтесь с документацией по безопасности.

