




Техническое описание



Alta marea

Уретановый матовый, с наивысшей степенью защиты, лак для яхт и кораблей (деревянных палуб) и деревянных конструкций в морских зонах.

Основные характеристики

Тип продукта: Матовый лак изготовленный из специальных полиуретановых смол, которые придают ему свойства высокой износостойкости и устойчивость к внешним воздействиям агрессивной окружающей среды. Подходит для окраски древесины ценных пород, как в интерьерах, так и в экстерьерах.

Область применения: Отлично подходит для деревянных напольных покрытий и паркетной доски; особенно подходит для защиты и тонирования покрытий палуб яхт или иных деревянных конструкций в морской среде. Также, следует отметить, что данный тип лака широко используется для тонировки и защиты мебели, сделанной из древесного массива ценных пород и реставрации антиквариата!

Нанесение

Подготовка поверхностей: *Новое дерево:* Убедитесь, что поверхность полностью сухая и не имеет царапин и трещин. При необходимости заделайте недостатки с помощью шпаклевки FLYSTUK. Для сильно впитывающей древесины, необходимо предварительно обработать поверхность одним слоем грунтовки PRIMO LEGNO и, после высыхания, слегка подшкурить наждачной бумагой. Затем можете приступить к нанесению лака ALTA MAREA в два слоя.



Крашеное дерево: с помощью металлической кисти или наждачной бумаги, удалите остатки старого покрытия и, при необходимости, заделайте недостатки с помощью шпаклевки FLYSTUK. Затем нанесите два слоя ALTA MAREA.

Нанесение материала

Методы нанесения:

Кистью или валиком: Разбавьте лак на 5% синтетическим растворителем. Время межслойного высыхания 18-24 часов



Пневматическое распыление: разбавьте лак до 15-20% синтетическим растворителем как для первого, так и для второго слоев. Время межслойного высыхания 18-24 часов. Давление: 2-3 атм., сопло диаметром 1,8 - 2 мм.



Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	20 ÷ 25 μm для 1 слоя
Высыхание на касание:	1 ÷ 2 ч
Межслойное высыхание:	18 ÷ 24 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	Растворителем

Технические характеристики

Удельный вес:	0,98 ÷ 1,05 Kg/l
Вязкость:	
Твердая масса:	56%
Расход:	10 – 12 м ² /л
Цвет:	Прозрачный
Внешний вид:	Глянцевый
Фасовка:	0,750 - 2,5 - 5 - 20 л.

Хранение



Срок годности: 2 года в не вскрытой упаковке в сухом теплом помещении.

Оставшийся материал, после использования, может быть снова запечатан и храниться в плотно закрытой упаковке, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха. Хранить следует вверх дном.



Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)