



Техническое описание



Brillantissimo Oro Ricco

Интерьерная / Экстерьерная эмаль с эффектом чистого золота на синтетической основе, высокоукрывистая для дерева и металла.

Основные характеристики

- Тип продукта:** Высокоукрывистая синтетическая эмаль для интерьерного и экстерьерного применения, на основе алкидных смол и золотых пигментов устойчивых к UV-излучению. Данный продукт прост в использовании, в результате дает отличный глянцевый эффект и идеально ровную поверхность.
- Область применения:** Для окрашивания изделий из дерева и металла, дверных домов, оконных рам, перил и т.д..

Нанесение

Подготовка поверхностей:



Новый металл: Убедитесь, что поверхность абсолютно сухая, без жира и масла. В противном случае, обезжирьте поверхность с помощью растворителя или обезжиривателя. Затем обработайте поверхность с помощью металлической щетки или наждачной бумаги для удаления окалины и ржавчины. Затем нанесите два слоя грунтовки PROTEZIONE 1 и через 12 - 24 часов, можно приступать к покраске эмалью BRILLANTISSIMO в 2 слоя.



Окрашенное железо: С помощью стальной щетки или наждачной бумаги удалите остатки старой краски. При необходимости нанесите один слой защиты от коррозии PROTEZIONE 1 или, если старая краска в хорошем состоянии, то сразу приступайте к нанесению эмали BRILLANTISSIMO в 1-2 слоя.

Для предотвращения дальнейшего образования ржавчины, перед нанесением эмали, пропитайте поверхность материалом RUGGINOX.



Новое Дерево: Убедитесь, что поверхность полностью высохла и не имеет явных дефектов. При необходимости заделайте трещины и сколы с помощью шпаклевки FLYSTUK. Для сильно впитывающих древесины должна обработать поверхность с слой грунтовки PROTEZIONE 1 дерева и песок вновь наждачной бумагой, затем краску в два слоя блестящей техникой следуя приведенным ниже указаниям.

Крашеное дерево: С помощью металлической щетки или наждачной бумаги, удалите остатки старого покрытия или краски и, при необходимости, зашпаклюйте поверхность с помощью шпаклевки FLYSTUK. После чего, нанести 1 - 2 слоя эмали BRILLANTISSIMO.

Для более качественной защиты дерева (деревянный фасад, забор, палуба яхты, паркет веранды и т.д.), перед нанесением лака BRILLANTISSIMO, нанесите 1-2 подложки CEMENT BLOCK.

Нанесение Материала

Методы нанесения:



Кистью или валиком: Разбавьте материал на 5% растворителем, как для первого, так и для второго слоев. Время межслойного высыхания 18-24 часов.

Пневматическое распыление: Разбавить материал на 25% растворителем как для первого, так и для второго слоев. Время межслойного высыхания 18-24 часов. Давление: 3-4 атм., диаметр сопла: 1,7-2 мм.



Вакуумный агрегат: Разбавление материала зависит от аппаратных характеристик агрегата. Ориентировочные значения: Разбавляется растворителем на 5%, размер сопла: от 0,017 до 0,019", давление: 120-150 атм.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °С
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	30 ÷ 35 μm для слоя
Высыхание на касание:	1 ÷ 2 ч
Межслойное высыхание:	18 ÷ 24 ч
Полное высыхание:	24 ч
Чистка инструмента:	растворителем

Колеровка



Доступна широкая гамма цветов. Этот продукт может быть заколерован по системам PLATINA и SECTORMIX. Следует соблюдать осторожность, при использовании разных партий одного и того же цвета. В этом случае необходимо смешать их между собой, чтобы обеспечить равномерность цвета во время нанесения.

Технические характеристики

Удельный вес:	0,98 ÷ 1,25 Kg/l
Вязкость:	
Твердая масса:	71%
Расход:	11 – 12 м ² /l
Цвет:	Золото - колеруемый
Внешний вид:	Глянцевый
Фасовка:	0,125 - 0,375 - 0,750 - 2,5 - 5 л.

Хранение



Срок годности: 2 года в невскрытой упаковке в сухом теплом помещении.

Оставшийся материал, после использования, может быть снова запечатан и храниться в плотно закрытой упаковке, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха. Хранить следует вверх дном.



Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)