



Техническое описание



Isolante silossanico

Силоксановая интерьерно - экстерьерная изолирующая пропитка соответствующая самым высоким требованиям. Используется в качестве грунтовки для силиконовых покрытий.

Основные Характеристики

- Тип продукта:** Данный продукт является уникальным по своим свойствам, обладает высокими физическими и защитными показателями, поэтому имеет широкий диапазон применения. ISOLANTE SILOSSANICA – это грунт – пропитка – защитное покрытие, на основе силиконовых добавок, которые, имея уникальную молекулярную формулу, позволяют поверхности одновременно «дышать» и не пропускать влагу. Помимо этого, следует отметить, что в состав продукта входят дополнительные компоненты, которые предотвращают возникновение грибка как внутри стены, так и на ее поверхности, и придают пропитанной поверхности легкую эластичность.
- Применение:** Материал предназначен для грунтования, укрепления и изоляции от влаги поверхностей новых или ранее окрашенных. Помимо этого материал рекомендуется в качестве защитного и грязеотталкивающего покрытия на декоративные фактурные материалы, как интерьерные, так и фасадные, что позволит им выдерживать мойку специальными средствами.

Нанесение

Подготовка поверхности:



Данные рекомендации актуальны как для интерьерного так и для экстерьерного применения. Сперва убедитесь, что поверхность совершенно сухая и не имеет явных дефектов. При необходимости выровняйте поверхность с помощью специальной финишной шпатлевки. Теперь нанесите 1 слой ISOLANTE SILOSSANICO, следуя техническим рекомендациям указанным ниже. Время полного высыхания материала: 4 – 6 часов.

Нанесение материала

Методы нанесения:



Малярная кисть или валик: Разбавьте материал ISOLANTE SILOSSANICO 1:1 или 1:2 водой, в зависимости от впитываемости поверхности.

Распылитель: Разбавление зависит от технических характеристик и размера сопла машины.

Примечание: добавление пропитки ISOLANTE SILOSSANICO в саму краску (в качестве разбавителя), с целью использовать готовую смесь, одновременно как грунтовку-краску - НЕЛЬЗЯ. Так как, самостоятельно ISOLANTE SILOSSANICO глубоко проникает в штукатурку и изолирует поверхность путем герметизации поверхности. Добавление ISOLANTE SILOSSANICO в краску, по сути, увеличивает в ее составе содержание смолы, но не дает ожидаемого эффекта изоляции.

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	Не имеет значимости
Высыхание на касание:	0,5 ч
Межслойное высыхание:	4÷5 ч
Secco in profondità:	24 ч
Чистка инструментов:	водой

Технические характеристики

Удельный вес:	1 Kg/l
Вязкость:	
pH:	7-8
Твердая масса:	10%
Теоритический расход:	8 – 10 mq/l
Цвет:	Безцветный
Внешний вид:	Полупрозрачный
Фасовка:	5 Л

Хранение



Срок годности: 2 года в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур. После использования, остаток продукта Может храниться плотно закрытым, чтобы предотвратить испарение продукта и доступа воздуха, храните ее вверх дном после использования.

Минимальная температура хранения: +5°C (41°F)

Максимальная температура хранения: +30°C (86°F)

